

De software opwaarderen via de ASTRA 19.2 satelliet (OTA functie)

Voor modellen SRT6850, SRT6855 en SRT6825 met software versie 7.16.07 of hoger.

Uw ontvanger is voorzien van een Semi Automatisch systeem, dat wil zeggen dat de systeem software eenvoudig kan worden bijgewerkt naar de laatst beschikbare versie door deze te downloaden vanaf de ASTRA satelliet.

Start

- Schakel de TV en de Satelliet ontvanger aan.
- Draag zorg dat de satelliet ontvanger op voorkeuze **nummer 1** staat.
- Kies **MENU** op uw afstands bediening en ga naar “*Installatie*” en toetst **OK**.
- Voer pincode in als hier om gevraagd wordt (0000).
- Selecteer “*Systeem*” en toetst **OK**.
- Kies “*installeer*” en bevestig met **OK**.
- Voer pincode in als hier om gevraagd wordt (0000).



- Kies de **RODE** (*Scannen*) toets om de ontvanger te laten zoeken naar een nieuwere software versie, deze wordt gezocht op de ASTRA satelliet. Tijdsduur circa **10 minuten**.

Gebruik in geen geval de GELE “Hulp” toets!

- Indien een nieuwere versie is gevonden wordt dit getoond in het TV scherm achter “uitkomen versie” met melding “New version (g 0001,22)”.
- Kies de **OK** (*downloaden*) toetst om de nieuwe software te accepteren.

- In meeste gevallen schakeld het beeld op de TV uit. Als u wel beeld behoud staat er de volgende melding “ *Downloading ... (~ 15minuts)*”
- Het download proces is gestart en duurt circa **15 minuten!**
- Als de ontvanger klaar is, schakeld deze automatisch aan.
- Een melding verschijnt op uw scherm dat de nieuwe versie is geladen.
- Toets **BACK** om het proces te beëindigen en te verlaten Alle instellingen en voorkeuze kanalen van vorige software versie blijven gehandhaafd.

Waarschuwing:

Zet in GEEN geval de ontvanger UIT tijdens het downloaden van de software.

De software versie 7.16.12 ondersteund automatische instellingen voor Duo LNB of DiSEqC switch via snelle installatie methode van de regiozenders op ASTRA 3A. Nadat u de bovenstaande stappen heeft uitgevoerd dient u opnieuw de kanalen te installeren. Daarna wordt deze functie pas actief. Installeer de nieuwe duo LNB in uw schotelarm en volg het onderstaande stappen plan.

Regio zenders installeren

- Schakel de TV en de Satelliet ontvanger aan.
- Kies **MENU** op uw afstandsbediening en ga naar “*Installatie*” en toetst **OK**.
- Selecteer “*Systeem*” en toetst **OK**.
- Kies “*fabrieksreset*” en bevestig met **OK**.
- Voer pincode in als hier om gevraagd wordt (0000) en toets **OK** .
- Uw ontvanger wordt terug gezet naar fabrieks instellingen.
- Dit duurt circa 40 seconden



- Selecteer de gewenste taal en toets **OK**.
- Wacht tot het “*Installeer zenders*” menu verschijnt.
- Kies de **RODE** (*Automatisch*) toets om de ontvanger te laten zoeken naar de nieuwe kanalen.
- Als de ontvanger de zenders heeft geïnstalleerd, schakelt deze automatisch aan op het eerste kanaal.
- Klaar, Veel kijk plezier !